

DOP 1020/123326

Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 5/32" lussenpool met structuur, getwijnd garen Tufté, 5/32" velours bouclé structuré, fils retords Getuftet, 5/32" Schlinge hoch-tief, multi-fach gezwirntes Garn Tufted, 5/32" structured loop pile, multi-ply yarn		
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure wool		
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP		
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Jute	4398 4 + 5 m Grey	4397 4 + 5 m Light grey
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	5 mm	4403 4 + 5 m Dark beige	4425 4 + 5 m Mid beige
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	8 mm	4402 4 + 5 m Light beige	4428 4 + 5 m White
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	65 300/m ²		
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1 160 g/m ²		
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 400 g/m ²		
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,14 m ² K/W (theoretisch) Tog rating 1.4	
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : zwaar gebruik **** Contractueel : normaal gebruik Résidentiel : usage intensif **** Professionnel : usage modéré Wohnen : starke Beanspruchung **** Projekt : normale Beanspruchung Domestic : heavy duty **** Contract : general duty		

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verwijzing : enkel gebruik van lijmen zonder hoogkokende oplosmiddelen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles écologiques !
Bei geklebter Verlegung : nur hochsiederfreie Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of ecological glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

