


## DOP 1020-125353

Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 1/2" luxueuse berber lussenpool, gevold garen Tufté, 1/2" berbère luxueux bouclé, fils feutré Getuftet, 1/2" luxuriöse Berberschlinge, gewalktes Garn Tufted, 1/2" luxurious berber loop pile, felted yarn				
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool				
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP				
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Jute		3 4 + 5 m	Lichtgrijs Gris clair Hellgrau Light grey	35 4 + 5 m Beige Beige Beige Beige
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	ca. 10 mm		4 4 + 5 m	Donkergrijs Gris Foncé Dunklegrau Dark Grey	38 4 + 5 m Wit Blanc Weiß White
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	ca. 15 mm		5 4 + 5 m	Duin Dune Düne Dune	40 4 + 5 m Grijs Gris Grau Grey
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	ca. 15000/m <sup>2</sup>				
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	ca. 1900 g/m <sup>2</sup>				
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	ca. 3750 g/m <sup>2</sup>				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,12 m <sup>2</sup> K/W	Tog rating 1.2		
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : zeer zwaar gebruik ***** Contractueel : zeer zwaar gebruik Résidentiel : usage très intensif ***** Professionnel : usage très intensif Wohnen : sehr starke Beanspruchung ***** Projekt : sehr starke Beanspruchung Domestic : extra heavy duty ***** Contract : extra heavy duty				

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleau et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !  
Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

GARANTIE  
WAARBORG  
5  
GARANTEE

