


DOP 1020/113752

Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 5/16" lussenpool, 3-draads garen Tufté, 5/16" velours bouclé, fils retords 3 bouts Getuftet, 5/16" Schlinge, 3-fach gezwirntes Garn Tufted, 5/16" loop pile, 3-plyed yarn		
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool		
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP		
g Dossier Rücken Secondary backing	Jute  299 4 + 5 m Satin	200 4 + 5 m Fawn	
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	7 mm	2728 4 + 5 m Greige	235 4 + 5 m Light Grey
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	11 mm	202 4 + 5 m Rock	240 4 + 5 m Mid Grey
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	32 500/m ²	245 4 + 5 m Dark Grey	
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1 600 g/m ²		
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 650 g/m ²		
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,15 m ² K/W (theoretisch) Tog rating 1.5	
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : extra zwaar gebruik ***** Contractueel : zwaar gebruik Résidentiel : usage très intensif ***** Professionnel : usage intensif Wohnen : sehr starke Beanspruchung ***** Projekt : starke Beanspruchung Domestic : extra heavy duty ***** Contract : heavy duty		

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van lijmen zonder hoogkokende oplosmiddelen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles écologiques !
Bei geklebter Verlegung : nur hochsiederefreie Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of ecological glues !

GARANTIE
WAARBORG
5
GARANTEE

