


Technical Specifications

Technische Spezifikationen - Technické specifikace - Specyfikacja techniczna

Construction Konstruktion - Složení - Konstrukcja		5/32" Tip Sheared
Pile fibre composition Material der Polnutschicht - Složení vláknů - Skład i rodzaj runa		100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content)
Secondary backing Beschichtung - Sekundární podklad - Podłoże wtórne		EcoFlex™ NXT
Total weight Gesamtgewicht - Celková hmotnost - Waga całkowita		± 4575 g/m ²
Pile weight Poleinsatzgewicht - Hmotnost vláknů - Waga runa		± 1288 g/m ²
Surface pile weight Polnutschichtgewicht - Hmotnost vláknů v ploše - Waga runa na powierzchni		± 754 g/m ²
Total thickness Gesamtdicke - Celková tloušťka - Grubość całkowita		± 9 mm
Surface pile thickness Poldicke - Tloušťka vlasů na povrchu - Grubość runa powierzchniowego		± 5,2 mm
Surface pile density Polrohdichte - Povrchová hustota vláknů - Gęstość runa		± 0,145 g/cm ³
Number of tufts Noppenzahl - Počet vpichů - Liczba pętelek		93.600/m ²
Wear classification Beanspruchungsklasse - Klasifikace opotřeбенí - Klasyfikacja odporności na ścieranie	EN 1307	33 / LC3
Castor chair suitability Stuhllörleneignung - Odolnost na kolečkovou židli - Odporność na kółka foteli	EN 985	A: intensive use
Fire classification Brandklasse - Požární klasifikace - Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Dimensionsstabilität - Rozměrová stálost - Stabilność wymiarów	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Lichtechtheit - Stálost barev na světle - Odporność kolorów na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Reibechtheit - Stálost vůči otěru - Odporność na ścieranie	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Wasserechtheit - Stálost barvy ve vodě - Odporność kolorów na wodę	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand - Tepelní odpor - Odporność termiczna	ISO 8302	0,099 m ² .K/W
Impact sound reduction Trittschallverbesserungsmaß - Redukce nárazu zvuku - Współczynnik pochłaniania dźwięku	EN ISO 10140-3	ΔLw = 29dB
Permanent antistatic Permanent antistatisch - Trvalá antistatika - Trwała antystatyczność	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Anzahl der Farben - Počet barev - Liczba kolorów		4
Size & Packaging Abmessungen & Verpackung - Velikost & Balení - Rozmiar & Opakowanie		60,96 cm x 60,96 cm (24" x 24") 5,2 m ² /box
GUT-Prodís Number GUT-Prodís Nummer - GUT-Prodís číslo - Numer GUT-Prodís		Ongoing

We reserve all rights for technical improvements. 08/2021



FLEXLOK