



specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Academy	Zalecane metody układania
Rodzaj produktu	Wykładzina igłowana	
Rodzaj włókna	85% polipropylen 15% nylon	1/4 obrotu
Wymiar	50cm x 50cm	
Gramatura runa	975g/m ²	
Waga całkowita	4200g/m ²	
Grubość całkowita	7.8mm	
Opis podłoża	Bitumiczne Accummen™, 75% z recyklingu	
Klasa użytkowa	Heavy Contract	
Klasa ogniowa	Euroclass Bfl-s1	
Przewodność cieplna, ogrzewanie podłogowe	0.10 m ² K/W, nadaje się na ogrzewanie podłogowe	
Test krzesła na kółkach	BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego	
Deformacje statyczne	BS 4939:1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)	
Deformacje dynamiczne	BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)	
Napięcie elektrostatyczne	BS ISO 6356:2000 <2kV	
Odporność na płowienie	BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6	
Odporność na szamponowanie	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4	
Tłumienie krokowe średnie	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 21dB	
Tłumienie krokowe przy 1000Hz	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 30.7dB	
Ilość płytek w pudełku	20 (5m ²)	



Klasa emisji substancji lotnych w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja)



Deklaracja Środowiskowa Produktu wystawiona przez niezależne centrum certyfikujące zgodnie z ISO 14025:2006

informacje dotyczące ochrony środowiska

- Produkty **burmatex**® są weryfikowane po kącie deklaracji środowiskowej produktów przez niezależne zewnętrzne centrum weryfikacji deklaracji i danych, zgodnie z ISO 14025: 2006. Szczegółowe oceny można znaleźć na stronie www.environdec.com
- Produkty **burmatex**® spełniają jeden lub więcej kryteriów kwalifikujących do SKA
- Wszystkie produkty (rulony, płytki i panele) produkowane są na terenie jednego zakładu w Wielkiej Brytanii
- Wszystkie surowce, w tym włókna, pozyskiwane są lokalnie, tj. w obrębie 30km (jeśli to możliwe)
- Ponad 75% podkładu Accummen™ pochodzi z recyklingu
- Minimalizowanie zużycia surowców i energii poprzez ciągłą kontrolę i doskonalenie produkcji
- Wszystkie odpady podlegają recyklingowi, a energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych
- Wszystkie produkty **burmatex**® posiadają klasę użyteczności Heavy Contract i 10 lat gwarancji
- Certyfikat VOC: klasa A+

LEED® v4 - Produkty **burmatex**® mogą przyczynić się do spełnienia następujących kryteriów LEED v4: NC-v4 / CI-v4 MRC2 / MRC3 (Deklaracja i optymalizacja produktów budowlanych – deklaracja środowiskowa produktu), MRC3 / MRC4 (Deklaracja i optymalizacja produktów budowlanych - pozyskiwanie surowców), EQc1 (ulepszone strategie jakości powietrza w pomieszczeniach), EQc2 (materiały niskoemisyjne), EQc6 (oświetlenie wewnętrzne - opcja 2. Jakość oświetlenia (E - H)) i EQc9 (parametry akustyczne). Produkty nie podlegają przeglądowi w ramach LEED. Wymagania certyfikatu LEED obejmują łączną ocenę materiałów, a nie wydajność poszczególnych produktów lub marek. Więcej informacji na temat LEED, www.usgbc.org/contact

Burmatex
Andersia Business Centre
Plac Andersa 7
61-894 Poznań
Polska

Tel: + 48 61 668 3883
Tel kom: +48 603 548074
Tel kom: +48 696 057065
email: biuro@burmatex.co.uk
www.burmatex.pl

burmatex® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wszystkich produktów bez uprzedniego powiadomienia. W opisach mogą pojawić się drobne pomyłki, za które nie odpowiadamy. Rolki, płytki i panele dywanowe burmatex® powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami na stronie www.burmatex.pl i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają warunkom sprzedaży burmatex®. Więcej na www.burmatex.pl

Wartości LRV dla **academy**

Kod produktu płytki	Nazwa koloru	CIE Y	CIE L
11801	sedburgh slate	2.03	15.65
11802	gresham grey	3.45	21.75
11803	gordonstoun grey	5.25	27.44
11804	durham steel	8.99	35.97
11805	sherborne grey	10.38	38.51
11807	kings navy	2.71	18.85
11808	marlborough blue	4.24	24.45
11811	repton blue	3.65	22.48
11812	stamford sapphire	3.21	20.85
11813	malvern mauve	5.86	29.06
11814	oriel blue	3.99	23.64
11817	winchester blue	7.14	32.11
11819	bradfield blue	7.61	33.16
11822	harrow green	4.92	26.51
11823	monmouth moss	6.55	30.75
11825	rossall jade	6.43	30.48
11830	loretto lime	9.42	36.79
11831	rishworth brown	3.08	20.37
11832	buckingham beige	7.11	32.05
11834	hereford stone	11.83	40.95
11839	oundle orange	11.07	39.70
11843	keble rose	3.90	23.35
11851	rugby red	3.98	23.60
11880	exeter indigo	3.29	21.17
11881	strathallan blue	5.85	29.02
11882	dover teal	9.47	36.88
11883	ackworth green	4.87	26.36
11884	wellington purple	2.78	19.15
11885	rougemont red	4.81	26.18
11886	dulwich pink	4.53	25.36
11887	epsom gold	14.50	44.94
11888	kingsmead gold	16.06	47.05