


specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Cordiale
Rodzaj produktu	Wykładzina igłowana
Rodzaj włókna	85% polipropylen 15% nylon
Wymiar	50cm x 50cm
Gramatura runa	950g/m ²
Waga całkowita	4200g/m ²
Wysokość runa	4mm
Grubość całkowita	7.8mm
Opis podłoża	Bitumiczne Accummen™, 75% z recyklingu
Klasa użytkowa	Heavy Contract
Klasa ogniowa	Euroclass Bfl-s1
Przewodność cieplna, ogrzewanie podłogowe	0.10 m ² K/W, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
Test krzesła na kółkach	BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
Deformacje statyczne	BS 4939:1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
Deformacje dynamiczne	BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)
Napięcie elektrostatyczne	BS ISO 6356:2000 <2kV
Odporność na pławienie	BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6
Odporność na szamponowanie	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4
Pochłanianie dźwięku	BS EN 354:2003
Tłumienie krokowe średnie	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 18dB
Tłumienie krokowe przy 1000Hz	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 16.1dB
Ilość płytek w pudełku	20 (5m ²)

Zalecane metody układania



1/4 obrotu



Do produkcji tego wyrobu użyto energii odnawialnej



Certyfikat Numer FM01440
BS EN ISO 9001:2015



Klasa emisji substancji lotnych w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja)



Deklaracja Środowiskowa Produktu wystawiona przez niezależne centrum certyfikujące zgodnie z ISO 14025:2006

informacje dotyczące ochrony środowiska

- Produkty **burmatex**® są weryfikowane po kącie deklaracji środowiskowej produktów przez niezależne zewnętrzne centrum weryfikacji deklaracji i danych, zgodnie z ISO 14025: 2006. Szczegółowe oceny można znaleźć na stronie www.environdec.com
- Produkty **burmatex**® spełniają jeden lub więcej kryteriów kwalifikujących do SKA
- Wszystkie produkty (rulony, płytki i panele) produkowane są na terenie jednego zakładu w Wielkiej Brytanii
- Wszystkie surowce, w tym włókna, pozyskiwane są lokalnie, tj. w obrębie 30km (jeśli to możliwe)
- Ponad 75% podkładu Accummen™ pochodzi z recyklingu
- Minimalizowanie zużycia surowców i energii poprzez ciągłą kontrolę i doskonalenie produkcji
- Wszystkie odpady podlegają recyklingowi, a energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych
- Wszystkie produkty **burmatex**® posiadają klasę użyteczności Heavy Contract i 10 lat gwarancji
- Certyfikat VOC: klasa A+

LEED® v4 - Produkty **burmatex**® mogą przyczynić się do spełnienia następujących kryteriów LEED v4: NC-v4 / CI-v4 MRC2 / MRC3 (Deklaracja i optymalizacja produktów budowlanych – deklaracja środowiskowa produktu), MRC3 / MRC4 (Deklaracja i optymalizacja produktów budowlanych - pozyskiwanie surowców), EQc1 (ulepszone strategie jakości powietrza w pomieszczeniach), EQc2 (materiały niskoemisyjne), EQc6 (oświetlenie wewnętrzne - opcja 2. Jakość oświetlenia (E - H)) i EQc9 (parametry akustyczne). Produkty nie podlegają przeglądowi w ramach LEED. Wymagania certyfikatu LEED obejmują łączną ocenę materiałów, a nie wydajność poszczególnych produktów lub marek. Więcej informacji na temat LEED, www.usgbc.org/contact

Burmatex
Andersia Business Centre
Plac Andersa 7
61-894 Poznań
Polska

Tel: + 48 61 668 3883
Tel kom: +48 603 548074
Tel kom: +48 696 057065
email: biuro@burmatex.co.uk
www.burmatex.pl

burmatex® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wszystkich produktów bez uprzedniego powiadomienia. W opisach mogą pojawić się drobne pomyłki, za które nie odpowiadamy. Rolki, płytki i panele dywanowe **burmatex**® powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami na stronie www.burmatex.pl i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają warunkom sprzedaży **burmatex**®. Więcej na www.burmatex.pl

Wydanie: sierpień 2020

Wartości LRV dla **cordiale**

Kod produktu płytki	Nazwa koloru	CIE Y	CIE L
12101	indian ebony	2.35	17.21
12102	danish charcoal	3.19	20.78
12103	netherlands slate	6.07	29.60
12104	german steel	9.05	36.08
12105	canadian diamond	11.70	40.73
12107	czech blue	2.73	18.92
12108	icelandic sea	5.19	27.28
12111	andorran blue	3.49	21.89
12112	portuguese purple	3.15	20.64
12113	luxembourg lavender	5.32	27.62
12114	english blue	3.79	22.97
12117	norwegian fjord	5.83	28.97
12119	swiss ice	8.23	34.46
12122	chinese turquoise	5.02	26.80
12123	greek jade	7.12	32.08
12125	monaco marina	6.59	30.85
12130	lithuanian lime	8.83	35.65
12131	cuban rum	3.02	20.14
12132	belgian beige	8.50	35.00
12134	latvian honey	13.24	43.12
12139	ukrainian orange	10.09	38.01
12143	chilean wine	3.76	22.86
12151	spanish sunset	4.27	24.55
12180	japanese indigo	3.20	20.83
12181	russian blue	6.67	31.04
12182	brazilian sky	9.40	36.75
12183	colombian emerald	4.97	26.66
12184	australian violet	2.71	18.84
12185	hungarian paprika	4.52	25.32
12186	cambodian silk	4.77	26.07
12187	bolivian gold	13.47	43.46
12188	costa rican sun	16.75	47.94