

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI WYKŁADZIN LVT (użytkowanie domowe)

Potrzebne produkty:



PU Środek do Codziennej Pielęgnacji



Mop



Elatex

Usuwanie codziennych zabrudzeń

Wykładzina zabezpieczona warstwą lakieru poliuretanowego nałożonego na etapie produkcji wykładziny lub lakieru poliuretanowego o nazwie handlowej **PU Siegel** aplikowanego podczas renowacji wykładziny

1. produkt **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji** wlać w ilości 25 gram do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
3. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu
4. zanurzyć **Mop**, wycisnąć i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
5. wypłukać **Mop**, dokładnie wycisnąć, zebrać zabrudzenie z powierzchni na którą naniesiony został roztwór wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
7. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1 do 3.

Usuwanie plam

1. nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na plamę
2. po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem papierowym
3. umyć czystą wodą odplamianą powierzchnię
4. odplamiacz Elatex przeznaczony do usuwania plam (np. markery nierozpuszczalne w wodzie, tłuszcze soki, itp.) powstałe na powierzchni wykładziny

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIEŁĘGNACJI WYKŁADZIN LVT

Usuwanie dużych zabrudzeń oraz zabrudzeń poremontowych i pobudowlanych

Potrzebne produkty:



Środek do
Czyszczenia
Zasadniczego R280



Ręczny Zestaw
do Czyszczenia
Padmaster



Mop

1. produkt **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** wlać w ilości 50 do 150 gram (zależne od wielkości zabrudzenia) do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. zanurzyć **Mop** w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
3. wyszorować powierzchnię wykładziny używając **Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster z zielonym padem**
4. usunąć zabrudzenia **Mopem** wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
5. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
6. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego –przygotować kolejny wg pkt. 1

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIEŁĘGNACJI WYKŁADZIN LVT

Pielegnacja okresowa

(przeprowadzić w momencie pojawienia się zarysowań na powierzchni wykładziny)

Potrzebne produkty:



Grunt Czyszczący



Emulsja
Zabezpieczająca
Mat



Emulsja
Zabezpieczająca
Połysk



Ręczny Zestaw
do Czyszczenia
Padmaster



Mop

Uwaga: pielęgnacja okresowa składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap – czyszczenie gruntowne

Pożądane i osiągnięte efekty

- usunięcie wszystkich zabrudzeń
- usunięcie tłuszczu
- usunięcie plam

Drugi etap – aplikacja powłoki zabezpieczającej

Pożądane i osiągnięte efekty

- zniwelowanie śladów użytkowania wykładziny jak rysy i przetarcia
- zabezpieczenie powierzchni wykładziny przed rysowaniem powierzchni
- ułatwienie usuwania codziennych zabrudzeń

Pierwszy etap – czyszczenie zasadnicze

1. produkt **Grunt Czyszczący** wlać w ilości 50 do 150 gram (zależne od wielkości zabrudzenia) do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. zanurzyć **Mop** w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
3. zostawić na kilka minut
4. wyszorować powierzchnię wykładziny używając **Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster**
5. usunąć zabrudzenia **Mopem** wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. innym mopem umyć podłogę czystą wodą
7. czynności powtarzać do momentu wyszorowania i wypłukania całej podłogi
8. zostawić podłogę do wysuszenia

Drugi etap – aplikacja powłoki zabezpieczającej

1. wybrać jedną z powłok zabezpieczających
 - **Emulsja Zabezpieczająca Mat**
 - **Emulsja Zabezpieczająca Połysk**
2. powierzchnia elastycznej wykładziny podłogowej powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, tłuszczu, olejów i wosków oraz wszelkich środków pielęgnacyjnych
3. wybraną powłokę aplikować przy pomocy czystego i suchego mopa
4. produkt wylewać małymi porcjami bezpośrednio na podłogę i rozprowadzać w jednym kierunku (nie mazać i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek)
5. pierwsza warstwa schnie ok. 30 do 45 min.
6. drugą warstwę należy nałożyć w kierunku prostopadłym do nakładania pierwszej
7. dwie warstwy schną ok. 6 do 8 godzin
8. po wyschnięciu podłoga nadaje się do użytku
9. nie polerować
10. mycie zabrudzeń codziennych przeprowadzać produktem **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji**