

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WYKŁADZIN PCW**produkcji firmy Gerflor zabezpieczone powłoką evercare****Usuwanie codziennych zabrudzeń**

1. produkt **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji** wlać w ilości 25 gram do wiadra z ok. 6 do 8 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
3. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu
4. zanurzyć **Mop**, wycisnąć i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
5. wypłukać **Mop**, dokładnie wycisnąć, zebrać zabrudzenie z powierzchni na którą nanieiony został roztwór wykonując ruchymopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
7. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1 do 3.

Usuwanie dużych zabrudzeń

1. produkt **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** wlać w ilości 50 do 150 gram (zależne od wielkości zabrudzenia) do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. zanurzyć **Mop** w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
3. wyszorować powierzchnię wykładziny **Używając Maszynę Jednotarczową SRP1** bądź innej maszyny szorującej (przeznaczonej do czyszczenia podłóg) lub **Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster**
4. usunąć zabrudzenia **Odkurzaczem do Pracy na Mokro** lub **Mopem** wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
5. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
6. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1

Usuwanie plam

1. nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na plamę
2. po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem papierowym
3. umyć czystą wodą odplamioną powierzchnię.

Przydatne produkty:

Przydatne maszyny i urządzenia:



Środek do
Czyszczenia
Zasadniczego R280



PU Środek do Codziennej
Pielęgnacji



Odkurzacz do Pracy
na Mokro



Jednotarczowa Maszyna
SRP1



Mop



Ręczny Zestaw
do Czyszczenia Padmaster

Czyszczenie gruntowne i naniesienie powłoki zabezpieczającej.

Zabezpieczenie wykładzin elastycznych z powłoką Evercare produkcji firmy Gerflor proponujemy przeprowadzić wyłącznie lakierem poliuretanowym o nazwie PU Siegel, który doskonale współpracuje z fabryczną powłoką Evercare.

Prosimy o kontakt w przypadku potrzeby aplikacji powłoki zabezpieczającej PU Siegel.

UWAGA:

Nie zalecamy stosowania innych, nie sprawdzonych produktów.

Nieodpowiednia powłoka zabezpieczająca może spowodować pogorszenie parametrów technicznych wykładziny i jej estetykę.

OPIS RPODUKTÓW

1. **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** – czyści bardzo duże zabrudzenia (w tym kleje montażowe) lecz nie usuwa powłoki zabezpieczającej
 - pH = 8,5
 - wydajność 1 l = 250 do 500 m²
 - pojemność 0,750 l, index 02170750
 - pojemność 10,0 l, index 02170010
2. **Pu – Środek do Codziennej Pielęgnacji** - do codziennego mycia wykładzin poliuretanowych, podłóg poliuretanowych i wykładzin zabezpieczonych poliuretanem; produkt skomponowany na bazie poliuretanu, bardzo dobrze czyszczący podłogę z codziennego zabrudzenia jednocześnie pozostawiający film poliuretanowy dodatkowo wzmacniający powierzchnię podłogi
 - PH = 9,5
 - wydajność 1,00 l = 1.000 m²
 - pojemność 0,750 l, index 07150750
 - pojemność 5,000 l, index 07150005
 - sposób mycia: ręcznie mopem lub maszynowo
3. **Elatex** - uniwersalny odplamiacz do wszystkich podłóg i pokryć podłogowych z wyjątkiem dywanów i wykładzin z włókien naturalnych
 - PH – 7,5
 - pojemność – 0,200 l, index 13200200
 - sposób użycia – bezpośrednio na miejsce czyszczone