



# Pattern / Tailored

## Carpet Tiles

### Technical Specifications

Technische Spezifikationen - Technické specifikace - Specyfikacja techniczna

|   |                |  |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|---|----------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Construction</b><br>Konstruktion - Složení - Konstrukcja   |                | Tufted 1/12" gauge loop  |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Pile fibre composition</b><br>Material der Polnutschicht - Složení vlákná - Skład i rodzaj runa                      |                | 100% SDN Thrive® Matter<br>(90% recycled content)  |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Secondary backing</b><br>Beschichtung - Sekundární podklad - Podłoże wtórne  |                | EcoFlex™ Statera (modified bitumen,<br>70% recycled content)   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Total weight</b><br>Gesamtgewicht - Celková hmotnost - Waga całkowita  |                | +/- 4400 g/m <sup>2</sup>  |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Pile weight</b><br>Poleinsatzgewicht - Hmotnost vlákná - Waga runa   |                | +/- 720 g/m <sup>2</sup>   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Surface pile weight</b><br>Polnutschichtgewicht - Hmotnost vlákná v ploše - Waga runa na powierzchni                 |                | +/- 474 g/m <sup>2</sup>   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Total thickness</b><br>Gesamtdicke - Celková tloušťka - Grubość całkowita  |                | +/- 6,9 mm   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Surface pile thickness</b><br>Poldicke - Tloušťka vlasu na povrchu - Grubość runa powierzchniowego                   |                | +/- 3,7 mm   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Surface pile density</b><br>Polrohndichte - Povrchová hustota vlákná - Gęstość runa                                  |                | +/- 0,128 g/cm <sup>3</sup>  |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Number of tufts</b><br>Noppenzahl - Počet vpichů - Liczba pętelek  |                | 230.000/m <sup>2</sup>   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Wear classification</b><br>Beanspruchungsklasse - Klasifikace opotřeбенí - Klasyfikacja odporności na ścieranie      | EN 1307        | 33 / LC2   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Castor chair suitability</b><br>Stuhllolleneignung - Odolnost na kolečkovou židli - Odporność na kółka foteli        | EN 985         | A: intensive use   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Fire classification</b><br>Brandklasse - Požární klasifikace - Trudnopalność   | EN 13501-1     | Bfl-s1   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Dimensional stability</b><br>Dimensionsstabilität - Rozměrová stálost - Stabilność wymiarów                          | EN 986         | ≤ 0,2%   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Colour fastness to light</b><br>Lichtechtheit - Stálost barev na světle - Odporność kolorów na światło               | EN ISO 105-B02 | ≥ 7  |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rubbing fastness</b><br>Reibechtheit - Stálost vůči otěru - Odporność na ścieranie                                   | EN ISO 105-X12 | ≥ 4  |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Colour fastness to water</b><br>Wasserechtheit - Stálost barvy ve vodě - Odporność kolorów na wodę                   | EN ISO 105-E01 | ≥ 4  |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Thermal resistance</b><br>Wärmedurchlasswiderstand - Tepelní odpor - Odporność termiczna                             | ISO 8302       | 0,078 m <sup>2</sup> .K/W  |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Sound absorption</b><br>Schallabsorptionsgrad - Absorbce zvuku - Pochłanianie dźwięku                                | EN ISO 354     | 0,20 <i>a</i> w<br><table border="1"> <tr> <td>Hz</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td><i>a</i>s</td> <td>0,00</td> <td>0,02</td> <td>0,07</td> <td>0,19</td> <td>0,29</td> <td>0,41</td> </tr> </table> | Hz   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | <i>a</i> s | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,19 | 0,29 | 0,41 |
| Hz  | 125            | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <i>a</i> s  | 0,00           | 0,02   | 0,07 | 0,19 | 0,29 | 0,41 |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Impact sound reduction</b><br>Trittschallverbesserungsmaß - Redukce nárazu zvuku - Współczynnik pochłaniania dźwięku | EN ISO 10140-3 | ΔL <sub>w</sub> = 25 dB  |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Permanent antistatic</b><br>Permanent antistatisch - Trvalá antistatika - Trwała antystatyczność                     | ISO 6356       | ≤ 2 kV   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Number of colours</b><br>Anzahl der Farben - Počet barev - Liczba kolorów  |                | 16   |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Size &amp; Packaging</b><br>Abmessungen & Verpackung - Velikost & Balení - Rozmiar & Opakowanie                      |                | 50 x 50 cm<br>4,5 m <sup>2</sup> /box - 24 boxes/pallet  |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>GUT-Prodís Number</b><br>GUT-Prodís Nummer - GUT-Prodís číslo - Numer GUT-Prodís                                     |                | Ongoing  |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |

We reserve all rights for technical improvements. 08/2023

